




Verschiedene Befestigungsarten von Kindersitzen am Fahrrad

	Vorteile	Nachteile	Hinweise
<p>Vor dem Lenker</p> 	<p>Kind im Blickfeld Hinterer Gepäckträger bleibt frei Unbehinderte Beinfreiheit für Fahrer/in Fremdkörper geraten nicht so schnell ins Auge</p>	<p>Fahrverhalten beeinflusst durch ungünstige Schwerpunktlage Kind kann an den Lenker greifen Lampe muss versetzt werden Kein Sitz mit hoher Lehne möglich. Sitz nur für kurze Strecken geeignet.</p>	<p>Befestigung am Steuerrohr (nicht erlaubt an lenkbaren Teilen) Körpergewicht des Kindes max. 15 kg Vorderradspeichenschutz anbringen</p>
<p>Zwischen Lenker und Fahrer/in</p> 	<p>Kind im Blickfeld Gute Sicht fürs Kind Hinterer und vorderer Gepäckträger bleiben frei Fahrverhalten nur wenig beeinflusst Beim Sturz Schutz des Kindes durch Arme des Fahrers / der Fahrer/in</p>	<p>Bewegungsspielraum des Fahrers / der Fahrer/in eingeschränkt, spreizbeiniges Fahren unumgänglich Kind kann an den Lenker greifen Kein Sitz mit hoher Lehne möglich</p>	<p>Befestigung am Steuerrohr (nicht erlaubt an lenkbaren Teilen) Körpergewicht des Kindes max. 15 kg Vorderradspeichenschutz und Windschutz am Rad anbringen Sitz mit Handauflage wählen „Verkehrserziehung“ ist möglich durch gleiche Blickrichtung</p>
<p>Hinter dem/der Fahrer/in</p> 	<p>Geschützt gegen Wind und Staub Sitz mit hoher Rückenlehne möglich, geeignet für längere Fahrten Wirkt sich kaum auf die Fahreigenschaften des Rades aus Fahrer/in wird weniger vom Straßenverkehr abgelenkt, Lenken wird erleichtert.</p>	<p>Kind ist außer Sichtkontrolle, eingeschränktes Sichtfeld für das Kind Hinterer Gepäckträger ist nicht oder nur eingeschränkt nutzbar Erschwertes Auf- und Absteigen beim Herrenfahrrad Bei längeren Fußstützen Einschränkung des Tretkreises des Fahrers / der Fahrer/in</p>	<p>Befestigung am Gepäckträger oder über dem Gepäckträger am Rahmen Körpergewicht des Kindes max. 22 kg Hinterradspeichenschutz anbringen Unbedingt Sattelfedern mit Fingerschutz abdecken, Quetschgefahr! Sitz nur auf einem Gepäckträger anbringen, dessen ausreichende Tragfähigkeit bekannt ist! Bei fehlender Kennzeichnung Fachmann/frau fragen</p>

aus: ADFC-Info Nr. 03 „Fahrrad-Kindersitze“